

Aansluitvoorwaarden Panama

Laatste update: 16-sep-24



- Om de apparatuur in bedrijf te stellen, is het noodzakelijk dat de aansluitpunten (water, electra en evt afvoer) vóór plaatsing werkend aanwezig zijn.

- Wij adviseren om het werkblad stabiel en niet hoger dan 100 cm van de vloer te maken.

- Alle aansluitpunten dienen in dezelfde ruimte aanwezig te zijn, maximaal 1,5 mtr van de apparatuur en eenvoudig bereikbaar. (wij verplaatsen geen koelingen of andere apparatuur tijdens installatie of service)

- Monteer alle wandcontactdozen t.b.v. elektra boven de kranen

- Eventuele doorvoeren in het werkblad boren wij na overleg op uw risico!! Wij boren niet door RVS of graniet.

- Onze apparatuur is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.

- Indien de aansluitvoorzieningen niet conform voorschriften gereed zijn en onze monteur onverrichterzake moet vertrekken kunnen wij kosten in rekening brengen.

- Indien u vragen heeft, neem dan contact op met onze afdeling verkoop 088 78 76 000 of verkoop.nl@mikocoffee.com

490 mm



700 mm




Hoogte 900 mm

Minimale diepte 640 mm



filter 550 mm

| | | | |
|--|--|---|--|
| Elektra conform NEN 1010 | | Enkele wcd 230V / 16A (1ph+N+PE) aparte groep | |
| Drinkwateraansluiting conform NEN1006 | | 3/4" beluchte wasmachinekraan met controleerbare keerklep (niet noodzakelijk maar kan verplicht zijn) Waterdruk tussen 1,5 - 5 bar | |
| Waterafvoer conform NEN 3215 | | Waterafvoer 40mm met sifon / stankafsluiter | |
| Bijzonderheden en opmerkingen | |  Let op! Zorg voor voldoende ruimte voor het plaatsen van filters. Kraan en filters moeten direct toegankelijk zijn! | |

* Afbeeldingen zijn niet op schaal / alle aangegeven maten zijn in mm

* Afbeeldingen zijn ter illustratie, deze kunnen afwijken t.o.v. geleverde / bestelde apparatuur